

DS-KAW150-4N **150-W-Netzteil, 48 V**



- Kurzschlusschutz, Überlastschutz und Schutz vor Überspannung
- Natürliche Luftkühlung
- LED-Betriebsanzeige
- 105 °C Elektrolytkondensator mit langer Lebensdauer
- 5 Sekunden 300VAC Überspannungseingangstoleranz

▪ Spezifikationen

Allgemein	
Betriebstemperatur	Betrieb: -10 °C bis +70 °C (14 °F bis 158 °F) Lagerung: -25 °C bis +85 °C (-13 °F bis 185 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	< 95 % (keine Kondensation)
Eingangsspannung	100 VAC bis 240 VAC
Ausgangsspannung	48 VDC
Ausgangsstrom	3.2 A
Leistungsausgang	150 W
Rauschen und Restwelligkeit	< 150 mVpp bei 25 °C
Einstellbereich der Spannung	23 VDC bis 25 VDC
Das Kühlsystem	Konvektion
Abmessungen (L x B x T)	105 mm × 90 mm × 54,5 mm
Gewicht	0,54 kg

▪ Verfügbare Modelle

DS-KAW150-4N

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

