

PD-VDSL-MI1G Kurzbeschreibung

IP-Extender mit VDSL2 Übertragungstechnik. Überträgt ein IP-Signal über paarverseilte Kabel bis zu 2km. Pro Strecke sind zwei Geräte nötig.

Besonderheiten

Der VDSL-Extender soll IP-Signale über herkömmliche paarverseilte Kabel, wie z.B. Telefonkabel übertragen können. Die mögliche Übertragungsdistanz soll bei geeigneten Kabeln bis zu 2km betragen. Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt die Montage im Aussenbereich.

Technische Daten:

Kupfer Port	1 x 10/100/1000TX, RJ45
VDSL2-Port	1 x RJ45, es muss auch möglich sein ein Kupferpaar über Schraubklemmen direkt an das Gerät anzuschliessen. Der Anschluss kann auch über einen entsprechenden Adapter erfolgen.
DIP-Switch	Konfigurieren von Master /Slave, Übertragungssymmetrie, Fehlerunterdrückungsverfahren, Rauschunterdrückungsverfahren.
Speisespannung	12 -24VDC, Netzteil muss im Lieferumfang enthalten sein.
Leistungsaufnahme	Max. 4,5W
Betriebstemperatur	-20°C bis 65°C
Masse	97mm x 74mm x 23mm, (LxBxH)
Hersteller	barox Kommunikation