

PC-HPMC101-GE

Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Medienkonverter mit einem Port 10/100/1000BaseTX mit PoE++ gem. IEEE802.3af, at und bt. Ein Port 100/1000BaseSFP. Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C

Besonderheiten

Durch die Möglichkeit PoE bis PoE++ mit bis zu 90W ab dem Medienkonverter abzugeben, eignet sich das Gerät besonders für die Anbindung von IP-Kameras mit hohem Leistungsbedarf. Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt die Montage im Aussenbereich. Inkl. Montagezubehör für Hutschiene und Wandmontage

Technische Daten:

Kupfer Port	1 x 10/100/1000TX, 45RJ
PoE	PoE, PoE+ und PoE++-fähig, bis 90W PoE-Leistungsabgabe
LWL Ports	1 x 100/1000, SFP, LC-Stecker
Jumbo Frame	16kB
Normen	802.3, 10Base-T Ethernet 802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet 802.3ab 1000BaseTX, Gigabit Ethernet 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet 802.3x Flow Control and Back Pressure 802.3af, at and bt, Power over Ethernet EN55032/24, ITE Equipment EN60950-1, Sicherheit EN50155 / EN60068-2-6, Vibration EN50155 / EN60068-2-27, Schock EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall IEC61000-4-2, 6kV Kontakt, 8kV Luft IEC61000-4-4, 2kV Leistung, 2kV Signal IEC61000-4-5, Überspannung
Speisespannung	12-56VDC ohne PoE 52-56VDC mit PoE Redundante Einspeisung muss möglich sein
Leistungsaufnahme	Max. 3W (ohne PoE)
Betriebstemperatur	-40°C bis 75°C
Masse	104x32x82mm (HxBxL), ohne Stecker
Hersteller	barox Kommunikation