
PC-MC101-GE

Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Medienkonverter mit einem Port 10/100/1000BaseTX und einem Port 100/1000BaseFX. Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C

Besonderheiten

Durch die sehr kleinen Abmessungen eignet sich der Medienkonverter für den Einbau in kleinen Aussenschutzkästen. Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt die Montage im Aussenbereich. Inkl. Montagezubehör für Hutschiene und Wandmontage

Technische Daten:

Kupfer Port	1 x 10/100/1000TX, 45RJ
LWL Port	1 x 100/1000, SFP, LC-Stecker
Normen	802.3, 10Base-T Ethernet 802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet 802.3ab, 1000Base-TX Gigabit Ethernet 802.3z, 1000Base-X Gigabit Ethernet EN55032/24, ITE Equipment EN60950-1, Sicherheit EN50155 / EN60068-2-6, Vibration EN50155 / EN60068-2-27, Schock EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall
Speisespannung	12-56VDC
Leistungsaufnahme	Max. 4W
Betriebstemperatur	-40°C bis 75°C
Masse	36 x 59 x 50mm (HxBxL)
Hersteller	barox Kommunikation